

Checkliste Segelflug

Segelfluggruppe Bern

Vorflugkontrollen

1 Vorflugkontrollen	Durchgeführt
2 Heckballast / Trimmgewichte	Nach Bedarf
3 Heckkuller	Entfernt

Vor dem Start

1 Anschnallgurten	Fest
2 Funkkontrolle / Frequenz	Durchgeführt / TWR Freq. eingestellt
3 Flugüberwachungsinstrumente	Überprüft
4 Trimmung	Startstellung
5 Bremsklappen	Ein, verriegelt
6 Wölbklappen / Landeklappen	Startstellung
7 Steuer	Frei
8 Flugauftrag	Klar
9 Departure Briefing:	Durchgeführt
10 Schleppauftrag	Erteilt
11 Capot hinten und vorn	Zu und verriegelt
12 Schleppseil	Ein, richtige Klinke verwenden
13 Anflugraum	Frei
14 Flügel	Auf
15 Bereit	Meldung

Im Steigflug

1 Schleppgeschwindigkeit	Kontrolliert
2 Sicherheitshöhe	Erreicht

Ausklinken

1 Gleitfluglage	Erstellt, ausgetrimmt
2 Fahrwerk	Ein

Vor dem Anflug / Check for Approach

1 Approach Briefing:	Durchgeführt
2 Fahrwerk	Aus und verriegelt
3 Wölbklappen / Landeklappen	Gesetzt, nach Bedarf
4 Flughöhe / QNH / Position	Höhenmesser eingestellt
5 Anfluggeschwindigkeit	Kontrolliert
6 Bremsklappen	Bremsbereit

Im Endanflug

1 Wölbklappen / Landeklappen	Gesetzt nach Bedarf
2 Fahrwerk	Aus und verriegelt
3 Anfluggeschwindigkeit	Kontrolliert

Nach der Landung

1 Funk 121,5 MHz	Kontrolliert
2 Wölbklappen / Landeklappen	Gesetzt nach Bedarf

